

IP 68防水黄铜电缆接头



符合标准

BS6121: 1989, DIN-46320/46255

应用

适用于所有应用于室内或室外的塑料或橡胶绝缘的铠装线缆

特点

振动锁和消除应力防护等级达到 IP68•5 巴

防护等级

IP65

材料

铜镀镍

嵌入

尼龙 -6

密封材质

氯丁橡胶

O 型圈

丁腈橡胶

镀层选项

镀铬, 镀黄铜, 镀镍或指定

温度范围

-30°C to +90°C

订货信息

(接头型号 / 尺寸 & 螺纹尺寸), 例如 : PG 36

技术参数

型号	加紧范围	螺纹长度 (mm)
PG-7	2-6.50	6.00
PG-9	3-8.00	6.00
PG-11	4-10.00	6.00
PG-13.5	5-12.00	8.00
PG-16	8-14.00	8.00
PG-21	11-18.00	8.00
PG-29	16-25.00	9.00
PG-36	20-30.00	9.00
PG-42	28-38.00	12.00
PG-48	34-44.00	12.00
M12	2-6.50	6.00
M16	3-8.00	6.00
M20	5-12.00	8.00
M25	11-18.00	8.00
M32	12-21.00	8.00
M40	18-27.00	9.00
M50	27-33.00	9.00
M63	34-48.00	12.00