

## PG防水螺纹非铠装电缆接头



### 符合标准

EN 50262: 1999, DIN-46320/46255

### 应用

适用于所有应用于室内或室外的塑料或橡胶绝缘的单芯铠装线缆，并在电缆外部护层提供 IP66 防水防尘密封。

### 特点

提供非铠装电缆的外护套密封

### 防护等级

IP65

### 材料

符合 BS 2874 CZ121 Pb3 的黄铜

### 可选附件

具有圆形或六角形的中间插孔以及长或短的反螺纹

### 螺纹规格

德制和公制螺纹，也可根据客户要求

### 密封材质

氯丁橡胶，硅橡胶

### 镀层选项

镀铬，镀黄铜，镀镍或者根据客户要求

### 工作温度

标准密封：-20 °C ~ +80 °C (氯丁橡胶密封)

延长密封：-60 °C ~ +180 °C (硅橡胶密封)

### 可选附件

管套，锁紧螺母，密封垫圈，接地环，减震垫圈，转接件 / 变径件，制动塞，减速机

### 订货信息

(接头型号 / 尺寸 & 螺纹尺寸)，例如：PG 36 – 9mm

## 技术参数

型号.	入口螺纹孔径 "C"	电缆直径	螺纹长度	六角尺寸 (H)	长度 (L)
PG-7	PG7	6	6	H15X18	19
PG-9	PG9	7-8	7	H19X22	20
PG-11	PG11	9-11	7	H21X 27	21
PG-13.5	PG13.5	9-11	7	H24X28	22
PG-16	PG16	12-14	7	H26X30	24
PG-21	PG21	15-17	8	H31X35	25
PG-29	PG29	19- 23	8	H42X46	26
PG-36	PG36	25- 31	9	H52X58	30
PG-42	PG42	33- 37	10	H60X65	36
PG-48	PG48	39- 43	10	H66X71	37